

## KS2-10/80-2 IP

### Cambio diretto pneumatico

Articolo **10302082**

Mandrino HF per frese ad alta velocità, per rettifica, foratura, incisione

### Cuscinetti

Cuscinetti ibridi a sfere (pezzo)	3
Lubrificazione a vita	non manutentivo

### Motore

Tecnologia del motore	Azionamento asincrono a 3 fasi (senza spazzole né sensori)
Frequenza	1.333 HZ
Numero poli motore (coppie)	1
Regime di rotazione nominale	80.000 giri/min
Valore di accelerazione/ decelerazione Al secondo	10 000 giri/min (altri valori su richiesta)


### Valori di potenza

#### Raffreddato a liquid

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Potenza nominale	1,6	1,1	0,9	[kW]
Coppia	0,25	0,16	0,13	[Nm]
Tensione	208	213	215	[V]
Corrente	7,9	5	4,5	[A]

**KS2-10/80-2 IP**

Cambio diretto pneumatico  
 Articolo **10302082**



Misurazione




Diagramma di potenza

Raffreddato a liquid

La potenza è stata determinata su un banco prova motori proprio.

**Caratteristiche**

Trasmettitore numero di giri	Magnetoresistore (TTL) Numero segnali = 6
Salvamotore	PTC 160° C
Carcassa	Acciaio inox
Diametro della carcassa	61,9 mm
Raffreddamento	raffreddato a liquido
Temperatura ambiente di funzionamento	+ 10° C ... + 45° C
Barriera pneumatica	
Grado di protezione (barriera pneumatica inserita)	IP66
Protezione ESD	
Cambio utensile	Cambio diretto pneumatico
Tipo pinza di serraggio	8/5° Accessori opzionali
Campo di serraggio max.	6 mm (1/4")
Corsa destra	
Connettore	a 9 poli (SpeedTEC)
Peso	~ 4,2 kg
Concentricità cono interno	< 1 μ