

Z62-D260.02 S5A

Pnömatik doğrudan değişim

Eşya numarası **10302090**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	2
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	2.000 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	60.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)

Güç değerleri


Soğutulmamış

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	2,1	1	0,9	[kW]
Tork	0,411	0,24	0,214	[Nm]
Gerilim	192	154	167	[V]
Akım	9	5,5	4,6	[A]


Z62-D260.02 S5A

Pnömatik doğrudan değişim

Eşya numarası **10302090**



Ebatlar



Güç diyagramı

Soğutulmamış

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 160° C
Gövde	Alüminyum
Gövde çapı	61,9 mm
Soğutma	Soğutulmamış
Isı çıkışı	Mil tutucusu üzerinden
Gövde sıcaklığı	< + 45° C
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
ESD Koruma	
Takım değişimi	Pnömatik doğrudan değişim
Pens tipi	8/5°
Pens aralığı azami	6 mm (1/4")
Sağa dönme	
Fiş	9 kutuplu (SpeedTEC)
Ağırlık	~ 3,3 kg
İç koni salgısı	< 1 µ