



Z80-D460.02 K3

Pneumatická přímá výměna

Položka č. **10304015**

Vysokofrekvenční vřeteno pro vysokorychlostní frézování, broušení, vrtání a rytí (gravírování)

Ložisko

Hybridní kuličkové ložisko (ks)	2
Životnost tukového mazání	bezúdržbový

Motoru

Technologie motoru	3-fázový asynchronní pohon (bez kartáčů a čidel)
Frekvence	1.000 HZ
Počet pólů motoru (páry)	1
Jmenovité otáčky	60.000 rpm
Hodnota zrychlení/brzdění Za sekundu	10 000 rpm (ostatní hodnoty po domluvě)


Hodnoty výkonu

Chlazení kapalinou

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Jmenovitý výkon	2	1,8	1,6	[kW]
Točivý moment	0,35	0,3	0,27	[Nm]
Napětí	198	198	199	[V]
Proud	10	8,5	7,5	[A]

Z80-D460.02 K3

Pneumatická přímá výměna
Položka č. 10304015



Rozměr




Diagram výkonu
Chlazení kapalinou

Měření výkonu se provádí na firemním stanovišti k měření motorů.

Znaky

Otáčkoměr	Magnetorezistor (TTL) počet signálů = 6
Ochrana motoru	PTC 160° C
Plášť	Ušlechtilá ocel
Průměr tělesa	80 / 62 mm
Chlazení	Chlazení kapalinou
Provozní teplota prostředí	+ 10° C ... + 45° C
Blokovací vzduch	
Druh ochrany (blokovací vzduch připojen)	IP54
Výměna nástroje	Pneumatická přímá výměna
Typ kleštiny	10/5°
Rozsah upínání do	8 mm
Ve směru hodinových ručiček	
Připojení	Kabel délka 3 m
Hmotnost	~ 6,1 kg
Kruhový pohyb vnitřního kužele	< 1 μ