



Z80-D460.02 K3

공압식 다이렉트 톨 교환 방식

항목 번호 10304015

고주파 스피들 - 고속 밀링, 연삭, 홀가공 및 조각용

베어링

하이브리드 볼 베어링(개)	2
영구적 윤활 방식	사용자 유지보수 불필요

모터


모터 기술	3상 비동기식 드라이브 (브러시 및 센서 없음)
주파수	1.000 HZ
모터극 수	1
정격 회전속도	60.000 rpm
가속값/제동값 초당	10 000 rpm (협약에 따라 다른 값)

성능값 수냉식


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
정격 출력	2	1,8	1,6	[kW]
토크	0,35	0,3	0,27	[Nm]
전압	198	198	199	[V]
전류	10	8,5	7,5	[A]

Z80-D460.02 K3

공압식 다이렉트 톨 교환 방식
항목 번호 10304015



치수



성능 다이어그램
수냉식

제조사 자체 테스트를 통하여 출력을 측정 한 결과치입니다.

특징

속도 센서	트랜스미터 (TTL) 신호 회수 = 6
모터 보호	PTC 160° C
하우징	스테인리스 스틸
하우징 직경	80 / 62 mm
냉각	수냉식
작동 온도	+ 10° C ... + 45° C
실링에어	
보호 방법 (실링에어 가동)	IP54
톨 교환	공압식 다이렉트 톨 교환 방식
콜릿 타입	10/5°
클램핑 범위 (최대)	8 mm
시계 방향	
배선	케이블 길이 3 m
무게	~ 6,1 kg
테이퍼 내부 런-아웃	< 1 μ