



Z80-H528.08 S5VW3

Troca pneumática do cone

Número de artigo **10405047-08**

Spindle HF para fresar, esmerilar, furar, gravar a alta velocidade

Mancal

Rolamentos híbridos (unidade)	4
Lubrificação com graxa para toda a vida útil	isento de manutenção

Motor

Tecnologia de motores	Acionamento assíncrono de 3 fases (sem escovas nem sensores)
Frequência	933 HZ
Nº de polos do motor (pares)	2
Velocidade nominal	28.000 rpm
Valor de aceleração/frenagem Por segundo	10 000 rpm (outros valores após consulta)


Valores de potência

Por líquido

	Pmáx./5s	S6-60%	S1-100%	
Potência nominal	6,9	4,9	4,4	[kW]
Binário	2,94	2,02	1,88	[Nm]
Tensão	351	354	366	[V]
Corrente	16	11	10	[A]

Z80-H528.08 S5VW3

Troca pneumática do cone
Número de artigo **10405047-08**



Dimensões




Diagrama de potência

Por líquido

A avaliação do desempenho foi efetuada na instalação de ensaio de motores do explorador.

Características

Indicador de r.p.m.	Ajuste do vector
Roda dentada de medição	Dentes = 110 módulo = 0,3
Proteção do motor	Pt1000
Caixa	Aço inoxidável
Diâmetro da caixa	80 mm
Refrigeração	por líquido
Temperatura ambiente de funcionamento	+ 10° C ... + 45° C
Ar de vedação	
Tipo de proteção (ar de vedação ligado)	IP54
Limpeza do cone	
Troca de ferramenta	Troca pneumática do cone
Suporte para a ferramenta	HSK-E 32
Controle do cone da ferramenta	indutivo
3 posições	apertado, desapertado, extraído
Capacidade de fixação até	13 mm
Marcha à direita e marcha à esquerda	
	9 polos (SpeedTEC) (Fases do motor)
Ficha do aparelho	17 polos (Sensores)
Peso	~ 12 kg
Deslocamento radial do cone interior	< 1 µ
Deslocamento axial	< 1 µ