



Chopper 230 H

Ręczna zmiana narzędzia

Numer artykułu **11201001**

Wrzeczono wysokoobrotowe do frezowania z dużą szybkością skrawania, szlifowania, wiercenia, grawerowania

Łożysko

Stalowe łożysko kulkowe (sztuk)	2
Trwałość-smarowanie smarem stałym	bezobsługowy

Silnik

Technika silnikowa	3-fazowy napęd asynchroniczny (bezsztukowy i bezczujnikowy)
Częstotliwość	833 Hz
Liczba biegunów silnika (pary)	1
Znamionowa prędkość obrotowa	50.000 rpm
Wartość przyspieszenia/hamowania Na sekundę	10 000 rpm (inne wartości po uzgodnieniu)


Wartości mocy

Niechłodzony


	Pmaks./5s	S6-60%	S1-100%	
Moc znamionowa	0,34	0,3	0,23	[kW]
Moment obrotowy	0,08	0,075	0,06	[Nm]
Napięcie	40	40	37	[V]
Prąd	8,6	7,9	7	[A]

Chopper 230 H

Ręczna zmiana narzędzia
Numer artykułu 11201001



Wymiary



Wykres mocy

Niechłodzony

Określenie mocy odbyło się na własnym stanowisku do badania silników.

Cechy

Obudowa	Aluminium
Średnica obudowy	33 mm
Chłodzenie	Niechłodzony
Odprowadzanie ciepła	Za pomocą uchwytu wrzeciona
Temperatura obudowy	< + 45° C
Temperatura robocza otoczenia	Od +10°C do +45°C
Powietrze uszczelniające	
Stopień ochrony (powietrze uszczelniające włączone)	IP54
Zmiana narzędzia	Ręczna zmiana narzędzia
Typ szczęk zaciskowych	ER 11
	Opcjonalne akcesoria
Zakres mocowania do	7 mm (9/32")
Kierunek obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara	
Przyłącze	Długość kabla 3 m
Ciężar	~ 0,5 kg
Ruch kołowy – stożek wewnętrzny	< 1 μ